

INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER - ID 200 TA



| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Verwarmingcapaciteit | 55 KW |
| Stroomspanning | 230 V - 50 Hz (3,7 A) |
| Luchtopbrengst | 3.100 m³/uur |
| Vlambeveiliging | fotocel |
| Overhittingsbeveiliging | limietthermostaat |
| Brandstof | Diesel |
| Tankinhoud | 125 liter of externe tank |
| Verbruik (bij vollast) | 5,7 liter/uur |
| Verbruik (gemiddeld) | 4,0 liter/uur |
| Mobiliteit | verrijdbaar |
| Rookgasafvoer diameter | Ø 150 mm |
| Uitblaasopening | Ø 450 mm* |
| Afmetingen LxBxH | 1.680 x 800 x 1.250 mm |
| Gewicht | 220 Kg |
| Aanbevolen zekering | 16 A |

*Meerdere opties mogelijk

INDIRECT GESTOOKTE OLIE-/GASHEATER - ID 220 / ID 65



| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Verwarmingcapaciteit | 65 KW |
| Stroomspanning | 230 V - 50 Hz (4,2 A) |
| Luchtopbrengst | 4.460 m³/uur |
| Vlambeveiliging | fotocel |
| Overhittingsbeveiliging | limietthermostaat |
| Brandstof | Diesel/Gas |
| Verbruik (bij vollast) | 6,5 liter/uur |
| Verbruik (gemiddeld) | 3,7 liter/uur |
| Mobiliteit | verrijdbaar |
| Rookgasafvoer diameter | Ø 200 mm |
| Uitblaasopening | Ø 450 mm* |
| Afmetingen LxBxH | 1.580 x 730 x 1.300 mm |
| Gewicht | 230 Kg |
| Aanbevolen zekering | 16 A |

*Meerdere opties mogelijk